

**TARKETT - ESSENCE - ESSENCE RÚSTICO - CANDEIA 666**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		TESTES / CERTIFICAÇÕES
Classificação de uso	Residencial	EN685 ISO 10874
Espessura Total	2mm	EN428 ISO 24346
Capa de uso de PVC	0,15mm	EN429 ISO 24340
Tamanho da régua/placa	184x950mm (470x470mm)	EN427 ISO 24342
Embalagem	28 régua (4,89m <sup>2</sup> ) 24 placas (5,30m <sup>2</sup> )	EN427 ISO 24342
Proteção artificial	Sim	
Peso total Kg/m <sup>2</sup>	3,76kg/m <sup>2</sup>	EN 430 ISO 23997
Resistência à abrasão	Classe T	EN 660-2
Identação residual	< 0,1mm	EN433 ISO 24343-1
Estabilidade dimensional	? 0,13mm	EN434 ISO 23999
Absorção do som ao impacto	10dB	ASTM E989-06
Energia Radiante	Classe II A	NBR 8660
Densidade óptica de fumaça (Dm) < 450		ASTM E662
Ignitabilidade de materiais	< 150mm e 15s	ISO 11925
Estabilidade da cor	? 6	EN ISO 105-B02
Resistência Química	Boa resistência à substâncias comuns	EN423
Resistência à condutividade elétrica	< 2kV (sobre concreto)	EN1815
Emissão de COV	? 10 ?g/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	AGBB/DIBT