

TARKETT - ESSENCE - ESSENCE LISO - CRAVO 623**INFORMAÇÕES TÉCNICAS** **TESTES / CERTIFICAÇÕES**

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Classificação de uso | Residencial | EN685 ISO 10874 |
| Espessura Total | 2mm | EN428 ISO 24346 |
| Capa de uso de PVC | 0,15mm | EN429 ISO 24340 |
| Tamanho da régua/placa | 184x950mm (470x470mm) | EN427 ISO 24342 |
| Embalagem | 28 réguas (4,89m ²) 24 placas (5,30m ²) | EN427 ISO 24342 |
| Proteção artificial | Sim | |
| Peso total Kg/m ² | 3,76kg/m ² | EN 430 ISO 23997 |
| Resistência à abrasão | Classe T | EN 660-2 |
| Identação residual | < 0,1mm | EN433 ISO 24343-1 |
| Estabilidade dimensional | ? 0,13mm | EN434 ISO 23999 |
| Absorção do som ao impacto | 10dB | ASTM E989-06 |
| Energia Radiante | Classe II A | NBR 8660 |
| Densidade óptica de fumaça (Dm) < 450 | | ASTM E662 |
| Ignitabilidade de materiais | < 150mm e 15s | ISO 11925 |
| Estabilidade da cor | ? 6 | EN ISO 105-B02 |
| Resistência Química | Boa resistência à substâncias comuns | EN423 |
| Resistência à condutividade elétrica | < 2kV (sobre concreto) | EN1815 |
| Emissão de COV | ? 10 ?g/m ³ (depois de 28 dias) | AGBB/DIBT |