

TARKETT - ESSENCE - ESSENCE LISO - ROMã 622**INFORMAÇÕES TÉCNICAS** **TESTES / CERTIFICAÇÕES**

Classificação de uso	Residencial	EN685 ISO 10874
Espessura Total	2mm	EN428 ISO 24346
Capa de uso de PVC	0,15mm	EN429 ISO 24340
Tamanho da régua/placa	184x950mm (470x470mm)	EN427 ISO 24342
Embalagem	28 réguas (4,89m ²) 24 placas (5,30m ²)	EN427 ISO 24342
Proteção artificial	Sim	
Peso total Kg/m ²	3,76kg/m ²	EN 430 ISO 23997
Resistência à abrasão	Classe T	EN 660-2
Identação residual	< 0,1mm	EN433 ISO 24343-1
Estabilidade dimensional	? 0,13mm	EN434 ISO 23999
Absorção do som ao impacto	10dB	ASTM E989-06
Energia Radiante	Classe II A	NBR 8660
Densidade óptica de fumaça (Dm) < 450		ASTM E662
Ignitabilidade de materiais	< 150mm e 15s	ISO 11925
Estabilidade da cor	? 6	EN ISO 105-B02
Resistência Química	Boa resistência à substâncias comuns	EN423
Resistência à condutividade elétrica	< 2kV (sobre concreto)	EN1815
Emissão de COV	? 10 ?g/m ³ (depois de 28 dias)	AGBB/DIBT